

NASCAR und Grand National

Stock Car Serie



- REGLEMENT -

Stand: V.4.2 (14.05.2010)

Fahrzeuge	Fahrzeuge der amerikanischen NASCAR und Grand National Stock Car Serie (weitest möglich interpretiert)
Baujahr	bis 1974
Maßstab	1/24 und 1/25
Karosserie	<p>Hartplastik oder Resine. Sie muss unverändert aus dem Bausatz übernommen werden. Die Kotflügel dürfen nicht verändert werden. (ausgenommen sind die Innenkotflügel und die Motorspritzwände). Stoßstangen vorne und hinten müssen montiert sein. Lüftungsgitter oder Grillmasken dürfen durch <u>Metallgitter</u> ersetzt werden. Front- und Heckscheibe aus dem Bausatz können übernommen werden oder durch Lexanscheiben ersetzt werden. Beschlagteile aus dem Bausatz sollten montiert sein.</p> <p>Die Karosserie muss farbig deckend lackiert sein.</p>
Inneneinrichtung	<p>Muss aus dem Bausatz übernommen werden d.h. <i>Armaturenbrett mit Lenkrad, Vordersitz oder Sitzbank und Seitenverkleidungen.</i></p> <p>Der Motor muss abgedeckt sein. Es muss ein Überrollbügel mit zwei Abstützungen nach hinten vorhanden sein, Material frei.</p>
Beleuchtung	Beleuchtung nur mit Warmlichtdioden (keine Xenon) oder mit Scheinwerferglas um ein realistisches Licht zu erzeugen (nicht bläulich)
Decals	NASCAR und Grand National (Stock Car), die Fahrzeuge sollten im zeitgenössischen NASCAR- typischen Outfit dekoriert sein, müssen aber nicht einem authentischen Vorbild entsprechen.
Fahrerfigur	Hartplastik oder Resine, dreidimensional und vollständig Lexanfiguren SIND verboten
Chassis	In Material und Ausführung frei, das Chassis darf maximal so breit sein wie die Karosse – also <u>KEINE</u> „Trittbretter“ !

Bodenfreiheit	Mind. 2 mm
Achsen	Stahl 3 mm, kein Carbon
Spurbreite	maximal 72 mm über alles
Achslager	Bronze, keine Kugellager
Gesamtgewicht	min. 200 gr.
Dachhöhe	Höhe der B- Säule mind. 47 mm von der Fahrbahn aus. Cabrios <u>MÜSSEN</u> einen Käfig besitzen, <u>wenn möglich</u> mit einer min. Höhe von 47 mm, aber nicht höher als die Original Frontscheibe inklusive des Bausatzrahmens d.h. kein choppen der Frontscheibe. Der Käfig (wie in der O.R.L) besteht mindestens aus 4 Beinen, dem oberen Quadrat sowie den bekannten 2 Abstützungen nach hinten !
Reifenmaße vorne	Durchmesser mind. 24,5 mm vor Rennbeginn, Breite frei
Reifenmaße hinten	Durchmesser mind. 26,5 mm vor Rennbeginn, Breite max. 16 mm
Reifentyp	Hartgummi – <u>Ortmann Competition</u> (schwarz / grau)
Felgentyp	frei, das Design der Felgeninlets sollte sich am Original orientieren.
Felgenmaße	Durchmesser mind. 16 mm / max. 17 mm außen !
Motor	JP V 8 mit 12 Zähne Metall
Spur Zahnrad	frei
Rennspannung	15 Volt

